SHAI SHICK
CONSULTING AND IMPORT COMPANY LTD.

SHAI SHICK Ltd.
+972-52-3506276, +972-52-2631633 | 1-599-500-949
34, Ben Yehuda st, Jerusalem
www.shai-shick.co.il



CASMA

PORTE ESTERNE

Exterior doors
Puertas exteriores

Indice

Index | Índice

Cerniere e patch fittings
Hinges and patch | Bisagras

Serie 40000 5

41020
41400
41410
41420
41430
41800
41801/2
41810
41811/2
41821/2
41881/2
41900
42020
42400
42410
42420
42430
42800
42801/2
42810
42811/2
42821/2
42881/2
42900
49041/2
49141/2
49241/2
49341/2

Serie 50000 20

51000
51301/2
51900
52000
52301/2
52900

Serrature e controcartelle
Locks | Cerraduras

Serie 10.000 24

Serrature
14600
14700
16000
16003
16021
16026
16050
16051
16052
16053
16060
16063
16090
16300
16503

Controcartelle
15514
15524
16100
16130
16150
16151
16152
16190
16400
16503
16600
16630

Serrature e controcartelle
Locks | Cerraduras

Serie 40.000 38

Serrature
48700
48703
48706/7
48720

Controcartelle
43720
43725
43730
43735
44720
44730
45771/2
45781/2
47620
47630
47670
47680

Serie 50.000 46

Serrature
57000
58500
58506/7
58530

Controcartelle
53220
53225
53230
53235
54220
54230
55221/2
55231/2
57720
57726
57728

Bocchette e pilette
15401
15402
15408
15409
15413
15422
15423
15460
15501/2/3
15519

Rotazioni
Pivots | Rotaciónes

Serie 10.000 **60**
10100
10210
10160
10168
10170
10180
10186
10187
10190
10200
10481/2
19210
11500
11501
11503
11700
11710
11720
11730
11800
11808
11810

Serie 40.000 **71**
43020
43400
43405
43410
43415
43800
43801/2
43805
43821/2
43831/2
43841/2
43900
44010
44020
44400
44800
44801/2
44111/2
45015/17
45018
45051/2
45053
45806/7
45808
47700
47710
47715
47719
47740
47745
47749
47750
47790
47810
47815
47819

Serie 50.000 **89**
53000
53005
53301/2
53900
54000
54301/2
54311/2
55001/2
55008
54059
57700
57706
57708

Morsetti
Clamps | Fijaciones

Serie 40.000 **98**
43600
44700
44706/7
44710
44716/7
46000
46010
46080
46210
46300
46400
46500
46503
46504
46509
46550
46700
47210
47219
47260

Serie 50.000 **108**
53200
53210
53600
53610
54610
54616/7
54618
56000
56010
56210
56216
56218
56300
56400
56500
56506
56508
56590
56240
56246
56248
56700

Maniglie, maniglioni e accessori
Handles and accessories | Manetas y acesorios **119**

Finiture
Finishes | Acabados
Alluminio | Aluminum | Aluminio

610
Grezzo
Non anodized
Sin anodizar

611
Anodizzato naturale
Silver anodized
Anodizado natural

613
Anodizzato champagne
Champagne anodized
Anodizado champagne

614
Anodizzato bronzo chiaro
Light bronze anodized
Anodizado bronce medio

620
Anodizzato nero
Black anodized
Anodizado negro

680
Simil inox
Imitation stainless steel
Similar acero inoxidable

630
Nickel spazzolato
Brushed nickel
Níquel cepillado

665
Cromato lucido
Polished chrome
Cromado brillo

666
Cromato opaco
Matt chrome
Cromado opaco

Ottone | Brass

710
Satinato
Satin
Satinado

711
Satinato protetto
Satin
Satinado protegido

712
Lucido
Polished
Brillante

713
Lucido protetto
Polished
Brillante protegido

715
Cromato lucido
Polished chrome
Cromado brillo

716
Cromato opaco
Matt chrome
Cromado opaco

Acciaio inox | Stainless steel

800
Spazzolato
Brushed steel
Acero cepillado


810
Satinato
Satin
Satinado

812
Lucido
Polished
Brillante

868
Cromato lucido
Polished chrome
Cromado brillo

869
Cromato opaco
Matt chrome
Cromado opaco

Su richiesta | Upon request | Bajo pedido



Scopri la nostra gamma di colori disponibili su richiesta.
Discover our range of colors available upon request.
Descubre nuestra gama de colores disponible a pedido.



Cerniere e patch


Patch fittings and hinges

Bisagras


41020


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Cerniera
Hinge
Bisagra







Reversible
DIN R / DIN L



i Int.67 disponibile solo per calibro 53.
Axes distance 67, available only with spindle 53.
Entre ejes 67, diisponible con pernio 53.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
14-21,52 mm
9/16"-27/32 "

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
125 kg
275,5 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,76 kg
1,67 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


41400


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Cerniera
Hinge
Bisagra







Reversible
DIN R / DIN L



C [misura/size]	I [mm]
C-53	55
C-53	65
C-53	67
C-57	55
C-57	65

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,58 kg
1,2 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


41410





Cerniera
Hinge
Bisagra





Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Kg
Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,58 kg
1,2 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


41420





Cerniera
Hinge
Bisagra





Reversible
DIN R / DIN L

Utilizzare con art. 11501.
Use with item 11501.
Acoplar con artículo 11501.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Kg
Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,58 kg
1,2 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


41430


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Cerniera
Hinge
Bisagra







Reversible
DIN R / DIN L



T4.01

Utilizzare con art. 11500.
Use with item 11500.
Acoplar con artículo 11500.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,58 kg
1,2 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


41800


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Cerniera
Hinge
Bisagra







Reversible
DIN R / DIN L



T4.01

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,58 kg
1,2 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


41801/2








Cerniera con sbalzo
Offset hinge
Bisagra con voladizo



41801 DIN R **41802 DIN L**



Codici prodotto differenti in base al DIN.
Different code according to the DIN.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,5 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


41810








Cerniera
Hinge
Bisagra





Utilizzare con art. 11503.
Use with item 11503.
Acoplar con artículo 11503.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,58 kg
1,2 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


41811/2


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Cerniera con sbalzo
Offset hinge
Bisagra con voladizo






41811 DIN R **41812 DIN L**







Codici prodotto differenti in base al DIN.
Different code according to the DIN.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Kg
Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,5 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs


41821/2


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Cerniera con sbalzo
Offset hinge
Bisagra con voladizo





41821 DIN R **41822 DIN L**





Codici prodotto differenti in base al DIN.
Different code according to the DIN.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Kg
Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,5 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


41881/2








Cerniera con sbalzo
Offset hinge
Bisagra con voladizo




T4.01

41881 DIN R



41882 DIN L



Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplasado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,80 kg
1,7 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


41900








Cerniera a bilico
Displaced hinge
Bisagra desplazada



T4.31

Utilizzare con cerniera alta 42900.
Interasse cerniera raccomandato >= 120 mm.
Disponibile solo per calibro 53.
Use with top hinge 42900.
Suggested axes distance >= 120 mm.
Available only with spindle 53.
Acoplar con bisagra alta 42900.
Entre eje recomendado >=120 mm
Disponible solo con pernio 53.



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1700 mm
66 15/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10/12/13,52 mm
3/8-17/32"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
120 kg
264,55 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,42 kg
0,88Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,15Lbs


42020


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812




Cerniera
Hinge
Bisagra





Reversible
DIN R / DIN L



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
14÷21,52 mm
9/16÷27/32"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
125 kg
275,5 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,3 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


42400


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812




Cerniera
Hinge
Bisagra





Reversible
DIN R / DIN L



T4.01

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,2 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


42410








Cerniera
Hinge
Bisagra



T4.01



Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Kg
Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,2 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


42420








Cerniera
Hinge
Bisagra





Reversible
DIN R / DIN L

Utilizzare con cerniera bassa 41810.
Use with lower hinge 41810.
Acoplar con bisagra inferiór 41810.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Kg
Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,66 kg
1,4 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


42430

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Cerniera
Hinge
Bisagra



Reversible
DIN R / DIN L



Utilizzare con cerniera bassa 41810.
Use with lower hinge 41810.
Acoplar con bisagra inferiór 41810.

T4.01

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,66 kg
1,4 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


42800

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Cerniera
Hinge
Bisagra



Reversible
DIN R / DIN L



T4.01

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,2 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812

42801/2






T4.04

Cerniera con sbalzo
Offset hinge
Bisagra con voladizo

42801 DIN R **42802 DIN L**



Codici prodotto differenti in base al DIN.
Different code according to the DIN.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,5 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


42810



T4.01



Cerniera
Hinge
Bisagra



Reversible
DIN R / DIN L

Utilizzare con chiudiporta aereo e cerniera 41810.
Use with over head concealed door closer and with hinge 41810.
Acoplar con cierrapuerta oculto y con bisagra 41810.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,66 kg
1,4 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


42811/2


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Cerniera con sbalzo
Offset hinge
Bisagra con voladizo








42811 DIN R **42812 DIN L**





T4.04

Codici prodotto differenti in base al DIN.
Different code according to the DIN.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
39 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-12 mm
5/16 - 15/32"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,5 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs


42821/2

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Cerniera con sbalzo
Offset hinge
Bisagra con voladizo



42821 DIN R **42822 DIN L**





T4.04

Codici prodotto differenti in base al DIN.
Different code according to the DIN.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-12 mm
5/16 -15/32"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,5 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


42881/2








Cerniera con sbalzo
Offset hinge
Bisagra con voladizo



T4.01



Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplazado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,85 kg
1,8 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


42900








Cerniera
Hinge
Bisagra



T4.31



Reversible
DIN R / DIN L

Utilizzare con cerniera alta 41900.
Interasse cerniera raccomandato >= 120 mm.
Use with top hinge 41900.
Suggested axes distance >= 120 mm.
Acoplar con bisagra alta 41900.
Entre eje recomendado >=120 mm

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1700 mm
66 15/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷13,52 mm
5/16"÷17/32"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
120 kg
264,55 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,42 kg
0,92 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,15 Lbs


49041/2




Cerniera vetro-vetro per porte ad arco con sbalzo.
Glass to glass hinge for arched doors.
Bisagra vidrio-vidrio para puertas arqueadas con volatizo.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




49041 DIN R



49042 DIN L





T4.28

Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplazado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,49 kg
3,2 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs


49141/2




Cerniera vetro-muro
per porte ad arco con sbalzo.
Glass to wall hinge for arched doors.
Bisagra vidrio-pared para puertas arqueadas con volatizo.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




49141 DIN R



49142 DIN L





T4.28

Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplazado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,05 kg
2,3 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

49241/2






Cerniera vetro-vetro per porte ad arco con sbalzo.
Glass to glass hinge for arched doors.
Bisagra vidrio-vidrio para puertas arqueadas con volatizo



T4.28

49241 DIN R **49242 DIN L**



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16 - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,49 kg
3,2 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

49341/2






Cerniera vetro-muro per porte ad arco con sbalzo
Glass to wall hinge for arched doors
Bisagra vidrio-pared para puertas arqueadas con volatizo



T4.28

49341 DIN R **49342 DIN L**



Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplazado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8/10 mm
5/16" - 3/8"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,05 kg
2,3 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs

51000


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Cerniera laterale
Side hinge
Bisagra lateral



Reversible
DIN R / DIN L



T5.01

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,4 kg
0,8 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs

51301/2

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812







Cerniera con sbalzo
Offset hinge
Bisagra con voladizo


Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplazado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

51301 DIN R



51302 DIN L





T5.01

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,68 kg
1,4 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


51900








Cerniera
Hinge
Bisagra





Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
125 kg
275,5 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Kg
Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,87 kg
1,9 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


52000





Cerniera con sbalzo
Offset hinge
Bisagra con voladizo





Reversible
DIN R / DIN L

Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplazado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Kg
Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Kg
Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,40 kg
0,881 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


52301/2

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








52301 DIN R **52302 DIN L**



T5.01



Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplazado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,68 kg
1,4 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


52900

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Cerniera
Hinge
Bisagra





Reversible
DIN R / DIN L



T5.03

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
125 kg
275,5 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,76 kg
1,6 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs



Serrature e controcartelle


Locks and lock keepers

Cerraduras y controchapas


14600

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L







Serratura per porte interne senza caratteristiche anti-intrusione.
Lock for internal doors without proof-features.
Cierre para puerta interiores sin caracteristicas anti-intrusion.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 3,5


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,22 kg
0,4 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>90 kg
>198,4 Lbs


14700

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L







Pomolino standard anodizzato nero.
Standard knob anodized black.
Pomo de serie anodizato negro.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 3,5


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,22 kg
0,4 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>90 kg
>198,4 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

15514





Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 6

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,08 kg
0,17 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>90 kg
>198,4 Lbs


Utilizzare con l'art. 14700.
Use with item 14700.
Acoplar con el artículo 14700.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

15524





Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 6

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
008 kg
0,17 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>90 kg
>198,4 Lbs

Utilizzare con l'art. 14600.
Use with item 14600.
Acoplar con el artículo 14600.


16000


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



Serratura
Lock
Cerradura





Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,80 kg
1,7 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

16003





Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,80 kg
1,7 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

16021





Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,80 kg
1,7 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


16026


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Serratura
Lock
Cerradura







Reversible
DIN R / DIN L



T1.15

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,80 kg
1,7 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs

Pomolino standard anodizzato nero.
Standard knob anodized black.
Pomo de serie anodizato negro.


16050

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Serratura
Lock
Cerradura



T1.56



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 2,5


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,470 kg
1,03 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


16051



T1.56



Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 2,5


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,470 kg
1,03 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


16052



T1.56



Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-19mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 3/4"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 2,5


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,470 kg
1,03 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


16053

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Serratura
Lock
Cerradura



T1.56



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-19 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 3/4"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 2,5


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,470 kg
1,03 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


16060

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Serratura
Lock
Cerradura



T1.15



Reversible
DIN R / DIN L

Per cilindro Kaba.
Fit with Kaba cylinder.
Para cilindro Kaba.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,80 kg
1,7 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

16063





Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,80 kg
1,7 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


Per cilindro Kaba.
Fit with Kaba cylinder.
Para cilindro Kaba.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620

16090





Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10 mm
3/8"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 8 ÷ 9

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,86 kg
1,8 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>50 kg
>110,2 Lbs

Senza lavorazioni sul vetro.
Without glass cutouts.
Sin muescas en el vidrio.

16100




Controcartella.
Lock keeper.
Cerradero a vidrio.




Reversible
DIN R / DIN L


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



T1.15






Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,1 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs

16130




Controcartella.
Lock keeper.
Cerradero a vidrio.




Reversible
DIN R / DIN L


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



T1.15







Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10-12-12,7 mm
3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,1 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


16150



T1.56








Controcartella per serratura elettrica.
Lock keeper for electric lock.
Cerradero a vidrio para cerradura electrica.

Funzionamento: l'incontro elettrico si sgancia con un singolo impulso predisponendosi all'apertura si bloccherà nuovamente solo aprendo e chiudendo la porta. Funzione di rilascio meccanico (fermo a giorno).
The electric strike opens with a single electrical impulse ; if remain s in open position until teh closing of the door. Provided with mechanical release function.

Compatibile con le serrature 16050 e 16051.
Compatible with 16050 and 16051.
Compatible con 16050 y 16051.



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,55 kg
1,21 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


16151/2








T1.56



Controcartella.
Lock keeper.
Cerradero a vidrio.



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,1 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


16300


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Serratura
Lock
Cerradura









Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12,7 mm
3/8" ÷ 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 13÷15


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,73 kg
1,6 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330 Lbs


16400


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Controcartella
Lock keeper
Cerradero









Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12,7 mm
3/8" ÷ 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 13÷15


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,69 kg
1,5 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330 Lbs

16503


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,5 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>90 kg
>198,4 Lbs

16600


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Controcartella
Lock keeper
Cerradero



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1, Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>90 kg
>198,4 Lbs

16630

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Controcartella
Lock keeper
Cerradero

T1.27



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10-12 mm
3/8" - 15/32"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 15

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,65 kg
1,4 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>90 kg
>198,4 Lbs

16650

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812

Coming soon

Serratura
Lock
Cerradura

Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812

16651

Coming soon

Controcartella
Lock keeper
Cerradero



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
8-10 mm
5/16 - 3/8"


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


48700

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Serratura
Lock
Cerradura



T4.01



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7mm
5/16" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,3 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


48703

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Serratura
Lock
Cerradura



T4.01



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1, Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>90 kg
>198,4 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


48706/7








Serratura
Lock
Cerradura




T4.01

Pomolino standard anodizzato nero.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Standard knob black anodized.
Different code according to the DIN.
Pomo de serie en anodizado negro.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.



48706 DIN R



48707 DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,3 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


48720








Serratura
Lock
Cerradura



T4.02



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
15-19 mm
19/32" - 3/4"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,68 kg
1,4 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


43720

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



Reversible
DIN R / DIN L



Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,3 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661 Lbs

43725


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



Reversible
DIN R / DIN L



Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,3 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

43730





Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,3 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661 Lbs


Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

43735





Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10-12-12,7 mm
5/16" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,3 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661 Lbs

Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.


44720





Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio




Reversibile
DIN R / DIN L









T4.01
T4.06

Per sopraluce longitudinale continuo,
usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,85 kg
1,87Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>661 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


44730





Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



Reversibile
DIN R / DIN L







T4.01
T4.06

Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,85 kg
1,87Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>661 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

45771/2







Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



T4.01
T4.06
T4.13



45771 DIN R **45772 DIN L**



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,15 kg
2,53Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

45781/2







Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



T4.01
T4.06
T4.13



45781 DIN R **45782 DIN L**



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,15 kg
2,53Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs

Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.


47620




Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Reversible
DIN R / DIN L



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,25 kg
2,75Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.


47630




Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Reversible
DIN R / DIN L



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-12 1/2" mm
5/16" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,25 kg
2,75Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs


Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

47670







Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



T4.27



T4.13



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,62 kg
3,57 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs


Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

47680







Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



T4.27



T4.13



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,62 kg
3,57 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs


Utilizzare con le serrature 48700, 48703, 48706, 48707.
Use with locks 48700, 48703, 48706, 48707.
Acoplar con las cerraduras 48700, 48703, 48706, 48707.


57000

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Serratura con bloccaggio a sopraluce
Transom lock
Cerradura a vidrio



Reversible
DIN R / DIN L



T5.23

Pomolino standard anodizzato nero.
Standard knob black anodized.
Pomo de serie anodizado negro.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 8/9


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,42 kg
0,9 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


58500

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Serratura
Lock
Cerradura



Reversible
DIN R / DIN L



T5.25

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,55 kg
1,21 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

58506/7





Serratura
Lock
Cerradura



T5.25



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,55 kg
1,21 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


Pomolino standard anodizzato nero.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Standard knob black anodized.
Different code according to the DIN.
Pomo de serie en anodizado negro.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


58530





Serratura
Lock
Cerradura





Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 5,2


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,55 kg
1,21 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs

53220


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



T5.01



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,01 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs

53225


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



T5.01



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,01 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


53230



T5.01



Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,01 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

53235






T5.01



Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio



Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,01 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


54220




Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio




Reversible
DIN R / DIN L






Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





TC5.01

Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.03
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination TC5.03
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.03.


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10-12-12,7 mm
3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,68 kg
1,4 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


54230




Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio




Reversible
DIN R / DIN L






Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





TC5.01

Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.03
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination TC5.03
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.03.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10-12-12,7 mm
3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,68 kg
1,4 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812

55221/2







Controcartella
Lock keeper
Cerradero a vidrio

TC5.01

55221 DIN R



55222 DIN L



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,81 kg
1,7 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.03. Codici prodotto differenti in base al DIN.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination TC5.03. Different code according to the DIN.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.03. Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812

55231/2







Controcartella al sopraluce con laterale fisso
Transom lock keeper with panel
Cerradero a vidrio con vidrio lateral fijo

TC5.01

55231 DIN R



55232 DIN L



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,01 kg
2,22 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.03. Codici prodotto differenti in base al DIN.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination TC5.03. Different code according to the DIN.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.03. Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

57720


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Controcartella doppia
Double lock keeper
Doble cerradero a vidrio





Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,95 kg
2,04 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

57726


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Controcartella doppia
Double lock keeper
Doble cerradero a vidrio





Reversible
DIN R / DIN L

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,08 kg
2,3 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


57728





Controcartella doppia
Double lock keeper
Doble cerradero a vidrio





Reversible
DIN R / DIN L


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
Nm 14÷16


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,95 kg
2,04 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

15401







Finiture Finishings | Acabados


810

Peso medio dall'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,03 kg
0,06 Lbs

Utilizzare con la serratura 16000, 16003, 16060.
Use with lock 16000, 16003, 16060.
Acoplar con la cerradura 16000, 16003, 16060.

15402






Finiture Finishings | Acabados


810


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,03 kg
0,06 Lbs

Utilizzare con la serratura 16000, 16003, 16060.
Use with lock 16000, 16003, 16060.
Acoplar con la cerradura 16000, 16003, 16060.

15408








Finiture Finishings | Acabados


810


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,03 kg
0,06 Lbs

Utilizzare con la serratura 58500, 58506/7, 58530.
Use with lock 58500, 58506/7, 58530.
Acoplar con la cerradura 58500, 58506/7, 58530.

15409








Peso medio dall'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,03 kg
0,06 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


810

Utilizzare con la serratura 58500, 58506/7, 58530.
Use with lock 58500, 58506/7, 58530.
Acoplar con la cerradura 58500, 58506/7, 58530.

15413









Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,03 kg
0,06 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

810

15422








Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,03 kg
0,06 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


810

Utilizzare con la serratura 16503.
Use with lock 16503.
Acoplar con la cerradura 16503.

15423









Finiture Finishings | Acabados


810


Peso medio dall'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,03 kg
0,06 Lbs


15460












Finiture Finishings | Acabados


810


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,03 kg
0,06 Lbs


Utilizzare con la serratura 14600.
Use with lock 14600.
Acoplar con la cerradura 14600.

15501











Peso medio dall'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,02 kg
0,04 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


810

15502











Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,02 kg
0,04 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


810

15503











Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,02 kg
0,04 Lbs

Finiture Finishings | Acabados

810

15519





Corpo in plastica nera.
Body of black plastic.
Cuerpo en plástico negro

Peso medio dall'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,01 kg
0,02 Lbs



Rotazioni


Transoma jamb patchs


Puntos de giro

10100


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Rotazione a stipite.
Top pivot.
Puntos de giro.





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,06 kg
1,13 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio

10150


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Rotazione a stipite compatibile con serratura elettrica.
Top pivot for electric lock.
Puntos de giro para cerradura eléctrica.





Compatibile con serrature elettriche.
Compatible with electric locks.
Compatible con cerradura electrica.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,08 kg
0,17 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


10160







Rotazione a stipite.
Top pivot.
Puntos de giro.



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,06 kg
1,13 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


10168







Rotazione a stipite.
Top pivot.
Puntos de giro.



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,06 kg
1,13 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


10170




Rotazione a stipite
Top pivot
Puntos de giro







Finiture Finishings | Acabados



Utilizzare con cerniere alte della serie 40.000.
Use with serie 40.000 top hinges.
Acoplar con las bisagras alta de la serie 40.000.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,08 kg
0,17 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


10180




Rotazione a stipite compatibile con serratura elettrica.
Top pivot for electric lock.
Puntos de giro para cerradura eléctrica.







Finiture Finishings | Acabados



Utilizzare con cerniere alte della serie 40.000.
Use with serie 40.000 top hinges.
Acoplar con las bisagras alta de la serie 40.000.

Compatibile con serrature elettriche.
Compatible with electric locks.
Compatible con cerradura electrica.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,08 kg
0,17 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


10186







Rotazione a stipite
Top pivot
Puntos de giro



Utilizzare con cerniere alte della serie 40.000.
Use with serie 40.000 top hinges.
Acoplar con las bisagras alta de la serie 40.000.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,08 kg
0,17 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


10187







Rotazione a stipite
Top pivot
Puntos de giro



Utilizzare con cerniere alte della serie 40.000.
Use with serie 40.000 top hinges.
Acoplar con las bisagras alta de la serie 40.000.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,08 kg
0,17 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio

10190





Rotazione a stipite
Top pivot
Puntos de giro



Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Utilizzare con cerniera alta 42900.
Use with the patch fitting 42900.
Acoplar con bisagra 42900.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1700 mm
5' 6" 15/16

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
120 kg
264,55 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,07 kg
0,15 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio

10200




Rotazione a stipite
Top pivot
Puntos de giro



Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



Utilizzare con le cerniere alte 40.000.
Use with serie 40.000 top hinges.
Acoplar con bisagras serie 40.000.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,04 kg
0,08 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

10481/2







Rotazione a stipite
Top pivot
Puntos de giro



10481 DIN R



10482 DIN L



Coppia di serraggio raccomandata per vite M5x16 (classe 8.8)=6 Nm. Per porte di grande passaggio utilizzare un frena filetto forte (i. e. Loctite 270).
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Recommanded torque for screw M5x16 (class 8.8))=6 Nm. For high traffic door use a strong thread holder (f. i. Loctite 270). Different code according to the DIN.
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos M5x16 (clase 8.8)=6 Nm.
Para pueras de gran tránsito utilizar un fijador de roscas de alta resistencia (p.e. Loctite 270). Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,15 kg
0,33 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


19210





Rotazione a stipite
Top pivot
Puntos de giro





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,25 kg
0,55 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


11500


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Rotazione a terra
Bottom pivot
Tejuelos







Utilizzare con l'art. 41430.
Use withitem 41430.
Acoplar con artículo 41430.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,08 kg
0,16 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


11501


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



Rotazione a terra
Bottom pivot
Tejuelos







Utilizzare con l'art. 41420.
Use withitem 41420.
Acoplar con artículo 41420.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,08 kg
0,16 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

11503





Rotazione a terra
Bottom pivot
Tejuelos



Utilizzare con l'art. 41810.
Use withitem 41810.
Acoplar con artículo 41810.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,08 kg
0,16 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


11700



CALIBRO 57



Rotazione a terra
Bottom pivot
Tejuelos



Perno a pavimento per porte di poco passaggio.
Floor pivot for low traffic doors.
Tejuelo para puertas de bajo transito.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
80 kg
176,3 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,10 kg
0,22 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


11710

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Rotazione a terra
Bottom pivot
Tejuelos



CALIBRO 51





Perno a pavimento per porte di poco passaggio.
Floor pivot for low traffic doors.
Tejuelo para puertas de bajo transito.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
80 kg
176,3 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,10 kg
0,22Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


11720

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Rotazione a terra
Bottom pivot
Tejuelos



CALIBRO 53





Perno a pavimento per porte di poco passaggio.
Floor pivot for low traffic doors.
Tejuelo para puertas de bajo transito.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
80 kg
176,3 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,10 kg
0,22Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


11730



CALIBRO 56



Rotazione a terra
Bottom pivot
Tejuelos



Perno a pavimento per porte di poco passaggio.
Floor pivot for low traffic doors.
Tejuelo para puertas de bajo transito.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
80 kg
176,3 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,10 kg
0,22Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

11800







CALIBRO 51




CALIBRO 53




Rotazione a terra
Bottom pivot
Tejuelos





CALIBRO 57



Perno a pavimento per porte di poco passaggio.
Floor pivot for low traffic doors.
Tejuelo para puertas de bajo transito.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,13 kg
0,28 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


11808

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812










CALIBRO 51 CALIBRO 57

Rotazione a terra
Bottom pivot
Tejuelos







CALIBRO 53

Perno a pavimento per porte di poco passaggio.
Floor pivot for low traffic doors.
Tejuelo para puertas de bajo transito.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,13 kg
0,28 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


11810

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812










CALIBRO 51 CALIBRO 57

Rotazione a terra
Bottom pivot
Tejuelos







CALIBRO 53

Perno a pavimento per porte di poco passaggio.
Floor pivot for low traffic doors.
Tejuelo para puertas de bajo transito.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,13 kg
0,28 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


43020




i
58 [2" 9/32]
68 [2" 43/64]
70 [2" 3/4]



Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante



T4.02



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
14÷21,52 mm
9/16"÷27/32"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
125 kg
275,5 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,54 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


43400



T4.01



Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,32 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

43405


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,32 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

43410


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,32 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


43415





Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,32 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


43800





Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,32 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


43801/2

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Rotazione a sopraluce con sbalzo.
Transom offset jamb patch.
Punto de giro montante con voladizo.



43801 DIN R **43802 DIN L**



Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,88 kg
1,94 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

43805


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante





Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,32 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


43821/2








Rotazione a sopraluce con sbalzo
Transom offset jamb patch
Punto de giro montante con voladizo




T4.01

Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplasado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

43821 DIN R



43822 DIN L



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,88 kg
1,94 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


43831/2








Rotazione a sopraluce con sbalzo
Transom offset jamb patch
Punto de giro montante con voladizo




T4.04

Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplasado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

43831 DIN R



43832 DIN L



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16" - 3/8"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,54 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs


43841/2




Rotazione a sopraluce con sbalzo.
Transom offset jamb patch.
Punto de giro montante
con voladizo.


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812







43841 DIN R



43842 DIN L





T4.04

Aletta a sbalzo con copertina inter-cambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplasado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10 mm
5/16" - 3/8"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,54 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>430 kg
>947,9Lbs

43900



Rotazione a sopraluce a bilico.
Displaced transom jamb patch.
Punto de giro montante desplazado.


Utilizzare con cerniera alta 42900.
Interasse cerniera raccomandato >= 120 mm.
Use with top hinge 42900.
Suggested axes distance >= 120 mm.
Acoplar con bisagra alta 42900.
Entre eje recomendado >=120 mm





Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812







T4.31

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷13,52 mm
3/8" - 17/32"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
120 kg
264,55 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,44 kg
0,97 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

44010










Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante



Reversible
DIN R / DIN L

Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,85 kg
1,87 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


44020












Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante



Reversible
DIN R / DIN L

Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.11 T4.12.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.11 T4.12.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.11 T4.12.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1000 mm
3' 3" 3/8"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
19 mm
3/4"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
125 kg
275,57 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,2 kg
2,64 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

44400




Rotazione a sopraluce.
Transom jamb patch.
Punto de giro montante.





Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812







Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,85 kg
1,87 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs

44800




Rotazione a sopraluce.
Transom jamb patch.
Punto de giro montante.





Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812







Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,85 kg
1,87 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

44801/2






Rotazione a sopraluce con sbalzo.
Transom offset jamb patch.
Punto de giro montante con voladizo.



Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplasado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,15 kg
2,53 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


44111/2





Rotazione a sopraluce con sbalzo.
Transom offset jamb patch.
Punto de giro montante con voladizo.

Aletta a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptor with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Voladizo desplasado con cubierta en acabado.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,45 kg
3,19 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


45015/7

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812










Rotazione a sopraluce con controventatura.
Transom jamb patch with bracing.
Punto de giro montante con arriostramiento.

45015 DIN L **45017 DIN R**







Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,15 kg
2,53 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


45018

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Rotazione a sopraluce con controventatura
Transom jamb patch with bracing
Punto de giro montante con arriostramiento



Reversible
DIN R / DIN L





Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,50 kg
3,30 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


45051/2









Rotazione a sopraluce con controventatura
Transom jamb patch with bracing
Punto de giro montante con arriostramiento





45051 DIN R **45052 DINL**



Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08. Codice differentein base al DIN.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08. Differnte code according to the DIN.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08. Codigo diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,15 kg
2,53 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


45053








Rotazione a sopraluce con controventatura
Transom jamb patch with bracing
Punto de giro montante con arriostramiento





Reversible
DIN R / DIN L

Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,50 kg
3,30 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


45806/7




Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




45806 DIN R



45807 DIN L





Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,15 kg
2,53 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs

45808




Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante




Reversible
DIN R / DIN L

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812





Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate T4.07 T4.08.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination T4.07 T4.08.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion T4.07 T4.08.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,50 kg
3,30 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

47700



Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble a montante





Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,31 kg
2,88 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

47710



Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble a montante





Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,31 kg
2,88 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

47715


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble
a montante





Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,66 kg
3,65 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

47719


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble
a montante





Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
2,05 kg
4,51 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


47740





Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble a montante





Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,31 kg
2,88 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


47745









Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble
a montante







Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,66 kg
3,65 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

47749


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble a montante



Reversible
DIN R / DIN L



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
2,05 kg
4,51 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

47750


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble a montante



Reversible
DIN R / DIN L



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,66 kg
3,65 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

47790







Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble a montante



T4.27



T4.13



Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
2,05 kg
4,51 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

47810






Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble a montante



T4.27



Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,31 kg
2,88 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

47815


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble
a montante



Reversible
DIN R / DIN L



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,66 kg
3,65 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

47819


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Rotazione doppia a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro doble
a montante



Reversible
DIN R / DIN L



Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
205 kg
4,51 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

53000






Reggisopraluce
Transom jamb patch
Anclaje montante



T5.01



Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,5 kg
1,10 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

53005






Reggisopraluce
Transom jamb patch
Anclaje montante



T5.01



Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,5 kg
1,10 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1Lbs

53301/2



Rotazione a sopraluce con sbalzo
Transom jamb patch
Punto de giro montante con voladizo







Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812

53301 DIN R **53302 DIN L**





T5.01

Pollice a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN.
Offset adaptior with interchangeable cover.
Different code according to the DIN.
Desplazado con tapa en acabado. Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,72 kg
1,58 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1Lbs


53900


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




Rotazione a sopraluce a bilico
Displaced transom jamb patch
Punto de giro
montante con eje desplazado







Reversible
DIN R / DIN L



T5.03

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
125 kg
275,5 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,5 kg
1,10 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>350 kg
>771,6 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


54000






Rotazione a sopraluce con laterale fisso
Transom jamb patch with panel
Punto de giro montante convidrio lat. fijo





TC5.01



Reversible
DIN R / DIN L

Per laterale fisso continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.01.
For continuos side glass panel use glass cutouts combination TC5.01.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.01.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,68 kg
1,49 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,69 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812

54301/2




TC5.06




Rotazione a sopraluce con sbalzo
Transom jamb patch
Punto de giro montante con voladizo

54301 DIN R



54302 DIN L



Pollice a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN. Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.17.
Offset adaptior with interchangeable cover. Different code according to the DIN. For continuos over head glass panel use glass cutouts combination TC5.17
Desplazado con tapa en acabado. Codigo del producto diferente con DIN diferentes. Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacionTC5.03.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,46 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,98 kg
2,16 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,69 Lbs


54311/2




Rotazione a sopraluce con sbalzo
Transom jamb patch
Punto de giro montante con voladizo


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812



54311 DIN R **54312 DIN L**







Pollice a sbalzo con copertina intercambiabile.
Codici prodotto differenti in base al DIN. Per sopraluce longitudinale continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.17.
Offset adaptior with interchangeable cover. Different code according to the DIN.
For continuos over head glass panel use glass cutouts combination TC5.17
Desplazado con tapa en acabado. Codigo del producto diferente con DIN diferentes. Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.03.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,4 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,10 kg
2,42 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,69 Lbs


55001/2




Morsetto reggisopraluce + laterale fisso
Transom/side pan. fin patch
Union montante lateral con vidrio fijo lateral


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812




55001 DIN R **55002 DIN L**









Per laterale fisso continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.01. Codici prodotto differenti in base al DIN.
For continuos side glass panel use glass cutouts combination TC5.01. Different code according to the DIN.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.01. Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,4 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,76 kg
1,67 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,69 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


55008






Rotazione a sopraluce con la terale fisso
Transom jamb patch with side panel
Punto de giro montante con vidrio lateral







Reversible
DIN R / DIN L

Per laterale fisso continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.01.
For continuos side glass panel use glass cutouts combination TC5.01.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.01.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,4 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm


Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,90 kg
1,98 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,69 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

54059





Rotazione a sopraluce
Transom jamb patch
Punto de giro montante



Reversible
DIN R / DIN L

Vetro laterale fisso non temprato.
Glass side panel not tempered.
Vidrio lateral fijo no templado.

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10-12-12,7 mm
3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
80 kg
176,3 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,68 kg
1,49 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio


57700

Serie 50.000


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Doppia rotazione a sopraluce
Double transom jamb patch
Punto de giro montante doble



Reversible
DIN R / DIN L



T5.28

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,4 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1 kg
2,20 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,38 Lbs


57706

Serie 50.000


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812






Doppia rotazione
a sopraluce + lat. fisso
Double transom jamb patch + panel
Punto de giro montante doble +
vidrio fijo



Reversible
DIN R / DIN L



T5.28

T5.13

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,4 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,98 kg
2,16 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,38 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

57708


Serie 50.000









Doppia rotazione
a sopraluce + lat. fisso
Double transom jamb patch + panel
Punto de giro montante doble +
vidrio fijo



T5.28



T5.13



Reversible
DIN R / DIN L

Larghezza max dell'anta
Max door width
Ancho max de la puerta
1100 mm
43 5/16"

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Peso max anta
Door max weight
Peso máximo de la puerta
100 kg
220,4 Lbs

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,25 kg
2,75 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,38 Lbs




Morsetti
Clamps
Fijaciónes


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

19090


Serie 10.000









Morsetti senza tacca
Clamps without notch
Fijación sin muesca





Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷13,52 mm
5/16" - 17/32"

Facilità di installazione
Easy to install
Facilidad de instalación




Nessuna tacca nel vetro
No need glass notches
No necesitan alcuna muesca en el vidrio


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


19091

Serie 10.000






3 TYPE OF STANDARD RANGES
6÷8 - [1/4"÷5/16"]
10÷12 [13/32"÷15/32"]
19÷21.52 [3/4"÷27/32"]




Morsetti senza tacca
Clamps without notch
Fijación sin muesca



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
6÷21,52 mm
1/4"÷27/32"

Facilità di installazione
Easy to install
Facilidad de instalación




Nessuna tacca nel vetro
No need glass notches
No necesitan alcuna muesca en el vidrio


19092


Serie 10.000

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Morsetti senza tacca
Clamps without notch
Fijación sin muesca



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷19 mm
5/16" ÷ 3/4"

Facilità di installazione
Easy to install
Facilidad de instalación




Nessuna tacca nel vetro
No need glass notches
No necesitan alcuna muesca en el vidrio


19093


Serie 10.000

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Morsetto raccordo vetri senza tacca
Glass to glass clamp fitting without notch
Fijación vidrio-montante sin muesca



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷19 mm
5/16" ÷ 3/4"

Facilità di installazione
Easy to install
Facilidad de instalación




Nessuna tacca nel vetro
No need glass notches
No necesitan alcuna muesca en el vidrio

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


19094

Serie 10.000



Morsetto raccordo vetri senza tacca
Glass to glass clamp fitting without notch
Fijación vidrio-montante sin muesca






Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷19 mm
5/16" ÷ 3/4"

Facilità di installazione
Easy to install
Facilidad de instalación


Nessuna tacca nel vetro
No need glass notches
No necesitan alcuna muesca en el vidrio

43600

Serie 40.000





Morsetto
Clamp
Fijación




Finiture Finishings | Acabados









T4.05

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10÷12 mm
3/8" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
7 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,16 kg
0,35 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>60 kg
>132,2 Lbs

44700

Serie 40.000





Morsetto
Clamp
Fijación



Finiture Finishings | Acabados







T4.06
T4.08

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,4 kg
0,88 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

44706/7

Serie 40.000




Morsetto raccordo vetri al sopraluce con vetro fisso
Glass to glass clamp fitting on sidelight with panel
Fijación vidrio-montante con vidrio fijo



T4.06
T4.08
T4.13

44706 DIN R **44707 DIN L**



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12mm
5/16" - 3/8" - 15/32"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,75 kg
1,65 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


Codici prodotto differenti in base al DIN.
Different code according to the DIN.
Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

44710


Serie 40.000



Morsetto raccordo vetri al sopraluce con vetro fisso
Glass to glass clamp fitting on sidelight with panel
Fijación vidrio-montante con vidrio fijo



T4.06
T4.08



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,49 kg
1,08 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs

44716/7


Serie 40.000




Morsetto raccordo vetri a reggisopraluce con laterale fisso e controventatura.
Glass to glass on sidelight with side panel and clamp fitting with bracing.
Fijación vidrio-vidrio a montante con vidrio lateral fijo y arriostramiento.

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



44716 DIN R **44717 DIN L**



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,82 kg
1,8 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs

46000

Serie 40.000




Morsetto
Clamp
Fijación



Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



T4.18

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,16 kg
0,35 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


46010

Serie 40.000





Morsetto
Clamp
Fijación



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,19 kg
0,41 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


Supporto standard di fissaggio al suolo in alluminio.
Standard floor fixing plate in aluminum.
Base standard solo en aluminio.


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


46080

Serie 40.000





Morsetto
Clamp
Fijación



T4.20

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12 mm
5/16" - 3/8" - 15/32"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,13 kg
0,28 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs

46210

Serie 40.000




Morsetto raccordo 2 vetri
Connection 2 glasses clamp
Fijación 2 vidrios



Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10-12 mm
3/8" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,32 kg
0,70 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs

46300

Serie 40.000




Morsetto raccordo vetri 90°
90° Glass to glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio 90°



Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,35 kg
0,77 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


46400

Serie 40.000






T4.25 T4.26



Morsetto raccordo vetri 90°
90° Glass to glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio 90°



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,75 kg
1,65 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

46500


Serie 40.000



T4.08



Morsetto raccordo 4 vetri
4 glass clamp fitting
Fijación 4 vidrios



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,52 kg
1,14 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

46503

Serie 40.000





Morsetto raccordo vetri
Glass to glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio





Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812









Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,87 kg
1,91 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

46504

Serie 40.000





Morsetto raccordo vetri
Glass to glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio





Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812









Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,22 kg
2,68 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


46509


Serie 40.000












Morsetto raccordo vetri
Glass to glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,30 kg
2,86 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

46550


Serie 40.000








T4.08
T4.13



Morsetto raccordo vetri
Glass to glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,90 kg
1,98 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


46700


Serie 40.000

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Morsetto raccordo vetri al sopraluce
Glass to glass clamp fitting on the sidelight
Fijación vidrio-vidrio en el montante





T4.06

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,40 kg
0,88 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


47210


Serie 40.000

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812








Morsetto raccordo vetri al sopraluce con battuta.
Glass to glass clamp fitting on the sidelight with stop.
Fijación vidrio-vidrio en el montante con tope.





T4.06

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,32 kg
0,70 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


47219

Serie 40.000







Morsetto raccordo vetri a sopraluce con controventatura.
Glass to glass on sidelight clamp fitting with bracing
Fijación vidrio-vidrio a montante con arriostramiento



T4.06



T4.13



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
1,10 kg
2,42 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


47260

Serie 40.000







Morsetto raccordo vetri.
Glass to glass clamp fitting.
Fijación vidrio-vidrio.



T4.06



T4.13



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,70 kg
1,54 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,6 Lbs


53200


Serie 50.000




Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Reggisopraluce
Transomjamb patch
Anclaje montante





T5.01

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,10 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


53210


Serie 50.000




Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812





Reggisopraluce
Transomjamb patch
Anclaje montante





T5.01

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,50 kg
1,10 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>250 kg
>551,1 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


53600

Serie 50.000





Morsetto
Glass to wall clamp
Pieza de anclaje



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10-12-12,7 mm
3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
7 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,20 kg
0,44 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>60 kg
>132,2Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


53610

Serie 50.000





Morsetto
Glass to wall clamp
Pieza de anclaje



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
10-12-12,7 mm
3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
7 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,22 kg
0,48 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>60 kg
>132,2Lbs


54610


Serie 50.000

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Morsetto a sopraluce
Transom jamb patch
Fijación montante lateral







Per laterale fisso continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.13.
For continuos side glass panel use glass cutouts combination TC5.13
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.13.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,40 kg
0,88 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


54616/7


Serie 50.000

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812










Morsetto collegamento sopraluce+fisso
Transom/side pan. fin patch
Fijación montante lateral con vidrio fijo


54616 DIN R




54617 DIN L









Per laterale fisso continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.13. Codici prodotto differenti in base al DIN.
For continuos side glass panel use glass cutouts combination TC5.13 Different code according to the DIN.
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.13. Codigo del producto diferente con DIN diferentes.

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,53 kg
1,16 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


54618

Serie 50.000



Morsetto collegamento sopraluce+fisso
Transom/side pan. fin patch
Fijación montante lateral con vidrio fijo





Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,65 kg
1,43 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


Per laterale fisso continuo, usare le lavorazioni del vetro combinate TC5.13.
For continuos side glass panel use glass cutouts combination TC5.13
Para montante longitudinal continuo utilizar muescas en vidrio combinacion TC5.13.

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812


56000

Serie 50.000



Morsetto
Clamp fitting
Fijación





Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,13 kg
0,28 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,69 Lbs

56010

Serie 50.000




Morsetto
Clamp fitting
Fijación





Supporto standard di fissaggio al suolo in alluminio.
Standard floor fixing plate in aluminum.
Base standard solo en aluminio.

Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812







T5.15

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,18 kg
0,39 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>150 kg
>330,69 Lbs

56210

Serie 50.000




Morsetto coll. 2 vetri
Clamp fitting 2 glasses
Fijación dos vidrios




Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812



T5.06



TC5.04

T5.06

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,27 kg
0,59 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


56216

Serie 50.000






Morsetto raccordo vetri
Glass to glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio



TC5.04

T5.13



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,40 kg
0,88 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


56218

Serie 50.000






Morsetto raccordo vetri
Glass to glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio



TC5.04

T5.13



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,52 kg
1,14 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


56300


Serie 50.000



Finiture Finishings | Acabados









TC5.09

Morsetto raccordo vetri 90°
Glass to glass 90° clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio 90°





Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,32 kg
0,70 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>100 kg
>220,4 Lbs


56400


Serie 50.000



Finiture Finishings | Acabados









TC5.10

Morsetto raccordo vetri 90°
Glass to glass 90° clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio 90°





Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,68 kg
1,49 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>200 kg
>440,9 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


56500

Serie 50.000





Morsetto raccordo vetri
Glass to glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,47 kg
1,03 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados

611 613 614 620 680 710 712 810 812


56506

Serie 50.000





Morsetto raccordo vetri + lat.fisso
Glass to glass
clamp fitting + fixed panel
Fijación vidrio-vidrio + vidrio fijo



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,60 kg
1,32 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

56508


Serie 50.000





Morsetto raccordo
vetri + lat.fisso
Glass to glass
clamp fitting + panel
Fijación vidrio-vidrio + vidrio fijo





Finiture Finishings | Acabados











Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"


Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,73 kg
1,60 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs

56590


Serie 50.000





Morsetto raccordo
vetri + lat.fisso
Glass to glass
clamp fitting + fixed panel
Fijación vidrio-vidrio +
vidrio fijo





Finiture Finishings | Acabados











TC5.08

Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,73 kg
1,60 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

56240


Serie 50.000








Morsetto raccordo vetri + laterale fisso
Glass to glass with side glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio con vidrio lat. fijo





Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,37 kg
0,81 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812

56246


Serie 50.000









Morsetto raccordo vetri + laterale fisso
Glass to glass with side glass clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio con vidrio lat. fijo





T5.13



Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8-10-12-12,7 mm
5/16" - 3/8" - 15/32" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,37 kg
0,81 Lbs


Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


56248


Serie 50.000

Finiture Finishings | Acabados


611 613 614 620 680 710 712 810 812









Morsetto raccordo vetri
Glass to glass
clamp fitting
Fijación vidrio-vidrio





TC5.07



T5.13


Spessore vetro
Glass thickness
Espesor del vidrio
8÷12 mm
5/16" - 1/2"

Coppia di serraggio raccomandata per le viti di fissaggio
Recommended torque for fixing screws
Momento de cerramiento aconsejado para tornillos
14÷16 Nm

Peso medio dell'art.
Average item weight
Peso medio del artículo
0,49 kg
1,08 Lbs

Resistenza allo sfilamento del vetro
Glass holding power
Agarre sobre el vidrio
>300 kg
>661,3 Lbs


15607



610 611 620 613 614 680


710 712 810

15609




810 812

15611




611 620

15612




620

15613




620

15614




611 620 812

15623




610 611 620 613 614 680

15625




610 611 620 613 614 680


15626-7




610 611 680 810 812


15607










15609










15611










15612







15613







15614







15623







15625







15626







15627







Installazioni tipo
Assembly Types | Tipos de instalaciones






Installazioni tipo
Assembly Types | Tipos de instalaciones






Installazioni tipo


Assembly Types | Tipos de instalaciones




1 2 3 4 5 6



7 8 9 10




11 12 13 14




15 16 17 18


Installazioni tipo
Assembly Types | Tipos de instalaciones




19 20 21



22 23 24





25 26 27 28

Condizioni generali di vendita
General sales conditions

1 - ORDINI
La trasmissione di un ordine vale quale proposta di contratto.
Speedybycasma Srl provvederà a trasmettere conferma d'ordine in caso di accettazione con indicazione dei prezzi, dei termini di consegna e pagamento etc.
La conferma d'ordine dovrà essere restituita controfirmata.
L'evasione dell'ordine con invio della merce equivale ad accettazione e determina la conclusione del contratto anche in assenza di conferma d'ordine.
2 - PREZZI
Il prezzo applicato è quello risultante dal listino prezzi vigente alla data dell'ordine. I prezzi si intendono al netto dell'Iva, franco stabilimento.
Speedycasma Srl può variare a propria discrezione il listino, senza alcun particolare obbligo di informazione.
I prodotti in catalogo senza indicazione del prezzo sono da considerarsi prodotti speciali per i quali il prezzo deve essere di volta in volta concordato con la parte venditrice. Lo stesso vale per i prodotti fuori catalogo realizzati su precisa indicazione dell'acquirente per far fronte a sue specifiche esigenze.
3 - CONSEGNA
La consegna avviene franco fabbrica.
L'accettazione del materiale senza riserve al momento della consegna non darà diritto ad alcuna sostituzione o risarcimento. In assenza di precise indicazioni dell'acquirente la merce verrà inviata al destinatario con un vettore scelto dalla venditrice. Le spese di trasporto, assicurazione ed ogni altro onere relativo all'inoltro della merce è a carico dell'acquirente. Il rischio relativo alla merce passa in capo al cliente nel momento della consegna della merce al vettore.
I termini di consegna hanno valore indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di variazione in fase di produzione della merce. I termini concordati in ogni caso decorrono dalla data della conferma d'ordine trasmessa da Speedycasma Srl. Nel caso in cui sia previsto il versamento di un acconto, i termini di consegna decorrono dal momento della ricezione di tale importo da parte del venditore.
I ritardi nelle consegne, da qualsiasi causa dipendenti non danno diritto al risarcimento di danno alcuno. Ove il trasporto debba essere effettuato da vettore designato dal compratore, la merce dovrà essere ritirata presso i magazzini entro 15 gg, dalla data di comunicazione di merce pronta.
In difetto, Speedycasma Srl potrà ritenere risolto il contratto non pregiudicando il diritto alla richiesta di risarcimento dei danni.
4 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato alle scadenze concordate ed indicate nella conferma d'ordine e nella successiva fattura. Speedybycasma Srl ha facoltà di chiedere il versamento di un acconto all'ordine. Qualora l'ordine venga annullato o la merce non venga ritirata, o ritirata solo in parte, la somma versata quale acconto verrà trattenuta dalla Speedycasma Srl quale penale ex art.1382 c.c, fatto salvo il diritto alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
Il ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza pattuita determina automaticamente l'applicazione di un interesse di mora pari all' interesse legale maggiorato del 2%. In caso di ritardo nel pagamento Speeedybyacsma Srl potrà sospendere tutti gli ordini da evadere sino al momento del pagamento. I termini per le consegne relative ad ordini sospesi decorreranno dalla data del saldo del debito scaduto, con facoltà per Speedycasma Srl di rivedere i termini di pagamento concordati all'atto dell'accettazione della proposta.
5 - CONTESTAZIONI E GARANZIA
Speedycasma Srl garantisce (direttiva 1999/44/CE), che il prodotto è esente da difetti di fabbricazione, garantisce altresì il corretto funzionamento per la durata di due anni dalla data di acquisto. Al momento dell'arrivo della merce l'acquirente dovrà verificare la regolarità della stessa. Eventuali vizi palesi del prodotto devono essere denunciati per
iscritto entro 8 gg dalla consegna a pena di decadenza. Lo stesso termine vale per i vizi occulti con decorrenza dal momento della scoperta. In ogni caso, eventuali contestazioni devono pervenire non oltre un anno dalla consegna. La venditrice, ove il vizio denunciato nei termini di cui sopra, sia effettivamente dovuto a vizio di produzione e non piuttosto al normale deterioramento per uso, negligenza, imperizia o abuso da parte dell'acquirente o dei suoi aventi causa, manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato, caso fortuito o forza maggiore, provvederà gratuitamente a sostituire il prodotto difettoso accollandosi esclusivamente i costi del trasporto dello stesso fino alla sede dell'acquirente-rivenditore. Eventuali costi o danni ulteriori non potranno essere addebitati a Speedycasma Srl. Speedybycasma Srl garantisce solo ed esclusivamente il prodotto fornito nei suoi componenti e non risponde d'uso improprio, in caso d'installazione e/o montaggio non conformi alle istruzioni date o non eseguite a regola
d' arte. L'installatore professionista dovrà quindi tenere conto ed osservare scrupolosamente quanto specificato nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio, avendo cura di rispettare gli spessori vetro specificati e di effettuare una corretta esecuzione delle tacche e dei fori nel vetro, secondo le norme vigenti. Dovrà essere a cura dell'acquirente/installatore la verifica dell'integrità del prodotto e della sua conformità. In caso di difetti constatati dovranno essere comunicati per iscritto al rivenditore.
6 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo competente esclusivamente il Foro di Milano.
7 - MINIMO FATTURABILE
I nostri prezzi sono in Euro. Ordini inferiori a €200,00 verranno fatturati a €200,00.
8 - IMBALLI
Fino ad un valore d'ordine netto di €2500,00 il costo dell'imballo verrà calcolato al costo in questi termini:
Costi degli imballi standard:
Scatole di cartone F4 EUR 3,00
Scatole di cartone F7 EUR 4,00
Scatole di cartone F20 EUR 20,00
Scatole di cartone F25 EUR 22,00
Scatole di cartone F30 EUR 25,00
Tubi di cartone diametro esterno 10cm EUR 17,00
Tubi di cartone diametro esterno 30cm EUR 20,00
Casse di legno fino ad una lunghezza di 1,50 m EUR 60,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 3,00 m EUR 85,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 4,50 m EUR 95,00
Casse di legno fino ad una lunghezza 6,50 m EUR 125,00

1 - ORDERS
The transmission of an order amounts to a contract proposal Speedybycasma Srl will transmit its confirmation of order in case of acceptance, indicating the terms of delivery, prices, payment terms, etc. The order confirmation must be signed by the client and returned. Supply of the ordered goods amount to acceptance and stipulation of the contract even in the absence of the order confirmation.
2 - PRICES
The price applied is the price resulting from the price list in force as of the date of the order. Prices are net of VAT, delivered ex-works from the plant. Speedycasma Srl may modify its price list at its complete discretion, without any obligation to communicate and advertise the changes. The products in the catalogue without any price indication are to be considered special products. Their prices will be calculated case by case. This also applies to products that do not appear in the catalogue, produced onto purchaser requirements base.
3 - DELIVERY
Deliveries are made ex-works. Speedybycasma will not be liable for any claim for replacement if the goods are received from the carrier without any reserve in writings. In the absence of any specific instructions from the purchaser, the goods will be shipped to their destination
by a carrier selected by the seller. Freight, insurance, and any other expenses relative to shipment of the goods will added to the invoice. The risks relative to the goods are transferred to the client at the time of delivery of the goods to the carrier. Delivery dates are indicative, reflecting normal production conditions susceptible to variation during
production of the goods. The terms agreed in any case start from the date of the confirmation of order transmitted by Speedycasma Srl If any amount has to be paid as a deposit, the terms of delivery start from the time of receipt by the seller of the downpayment. Delays in delivery, whatever the cause, do not give any right to reimbursement
of damages of any kind. If shipment is to be made by a carrier indicated by the buyer, the goods
must be collected from within 15 days from the date of notice that the goods are ready. Failing this, Speedybycasma Srl may consider the contract cancelled, without any rights to reimbursement of the damages.
4 - PAYMENT TERMS
Payment must be made at the time agreed and indicated in the order confirmation. Speedycasma Srl has the right to request payment of a deposit. If the order is cancelled or the goods are not collected or are collected only in part, the deposit will be withheld by Speedybycasma as a penalty as per art.1382 c.c. while the company retains the right to request reimbursement of additional damages. Delay in payment with respect to the agreed terms will automatically
result in the application of interest charges at the legal rate plus 2%. In case of delayed payment Speedycasma Srl may also suspend all orders to be fulfilled until all due payments will be settled. The terms of deliveries relative to suspended orders shall start from the date of settlement of the payments. Speedycasma Srl in case of delayed payments has the right to revise the payment terms agreed upon at the time of acceptance of the order proposal.
5 - COMPLAINTS AND WARRANTY
Speedycasma Srl guarantees (Directive 1999/44 /CE) that the product is free of manufacturing defects, it also guaranties the correct functionality for a period of two years from the purchase date. Upon arrival of the goods the buyer has to check their conformity. Any apparent faults in the product shall be reported in writings within 8 days from delivery otherwise, the goods will be considered as accepted in full. The same terms apply for invisible flaws, from the time of their discovery. In any case, no claims will be accepted after one year from delivery. If the flaw, duly reported in writings, is effectively due to a production defect and not to a normal deterioration due to use, negligence, carelessness or abuse by the buyer or authorized users, tampering, repairs made by unauthorized parties, accidents or acts of God, the seller will provide to replace the defective product free of charge, as well as accepting
the charges for return of the goods to the buyer-retailer. Any other costs or damages shall not be charged to Speedybycasma Srl. Speedybycasma Srl guarantees only ed exclusively the product, supplied with its component, and is not liable in case of improper use, of installation and / or mounting not complying with the instruction given, or
not performed properly. The professional installer must therefore take into consideration and scrupulously observe what is specified in the technical sheets and the installing instruction, taking care to respect the specified glass thicknesses and to perform correct glass holes and notches, according to the regulations in force. The purchaser is liable of verification of the integrity of the products and their conformity Any defects found must be communicated in writings to the dealer.
6 - LEGAL JURISDICTION
For any controversies relative to the validity, interpretation, performance or termination of this agreement the Court of Milan has exclusive legal jurisdiction.
7 - MINIMUM ORDER PER INVOICE
Our prices are declared in EURO. Order less than €200,00 will be invoiced at €200,00.
8 - PACKING
Up to a net order value of €2500,00 we calculate the packing at the cost price, but at least:
Standard Packing costs:
Carton Boxes F4 EUR 3,00
Carton Boxes F7 EUR 4,00
Carton boxes F20 EUR 20,00
Carton boxes F25 EUR 22,00
Carton Boxes F30 EUR 25,00
Carton Tubes OD 10cm EUR 17,00
Carton Tubes OD 30cm EUR 20,00
Wooden boxes with a length of up to 1,50 m EUR 60,00
Wooden boxes with a length of up to 3,00 m EUR 85,00
Wooden boxes with a length of up to 4,50 m EUR 95,00
Wooden boxes with a length of up to 6,50 m EUR 125,00


CASMA
ALL DOOR CLOSERS

SHAI SHICK Ltd.
+972-52-3506276, +972-52-2631633 | 1-599-500-949
34, Ben Yehuda st, Jerusalem
www.shai-shick.co.il

SHAI SHICK™
CONSULTING AND IMPORT COMPANY LTD.

CASMA
ALL DOOR CLOSERS